

杜邦防护服选择指南 - 根据危害和应用类别

标准			ISO / CNS / GB	5/6 型	5/6 型	5/6 型	5/6 型	3 型	PB[3] 型	3 型	3 型/3-ET 型**	PB[3] 型	3 型/3-ET 型**	3 型/3-ET 型**	3 型	3 型	1 型/1-ET 型**
			OSHA*	C/D	C/D	C/D	C/D	B/C	–	B/C	B/C	–	B/C	B/C	B/C	B/C	A
危害类别			杜邦防护服	ProShield™ 50 连体服	Tyvek® 400 TBM 连体服	Tyvek® 400 Dual 连体服	Tyvek® 600 Plus 连体服	Tychem® 2000 C 连体服	Tychem® 2000 C 罩袍	Tychem® 2000 SFR*** 连体服	Tychem® 6000 F 连体服	Tychem® 6000 罩袍	Tychem® 6000 F 面部密封连体服	Tychem® 6000 AL 通风气衣	Tychem® 10000 TK 128T 连体服	Tychem® 10000 TK 527T 连体服	Tychem® 10000 TK 554T 气密型防护服
			应用														
应用 / 危害	颗粒物	无害颗粒物	灰尘和污垢	●	●	●	●										
		有害颗粒物	石棉纤维		●	●	●										
			打磨和研磨粉尘		●	●	●										
			二氧化硅、水泥、碳、铅、铍		●	●	●										
			玻璃纤维 / 玻璃棉		●	●	●										
			模具修复		●	●	●										
		药物	有害的干粉和固体		●	●	●	●		●	●		●	●			
			HPAPI 高活性原料药				●							●			
		爆燃	自燃粉尘							●							
		高温及火焰	隔热阻燃							●							
	放射性粉尘	标准 and 废弃的放射性粒子（矿坑、核电等）			●		●	●					●	●			●
	易燃粉尘	添加剂制造, 堆栈维护、燃煤电厂烟囱维护, 木材加工, 回收利用, 食品加工等								●							
	化学品	危险液体飞溅	油, 油脂及润滑剂		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
			农药和化肥					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
			喷漆		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
			污水及污水处理					●	●	●	●	●	●	●			
			无机酸、腐蚀剂和盐					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
			有机溶剂（例如碳氢化合物）							●	●	●	●	●	●	●	●
			致癌物								●	●	●	●	●	●	●
		蒸汽和气体	有毒和有腐蚀性														●
		危险及应急救援	泄漏和污染控制, 应急与灾害管理								●		●		●	●	●

以上提供的信息仅供参考。在选择防护服之前进行危险识别、详细评估所需的防护登记、毒性危害、性能要求、机械要求和舒适性要求至关重要。有关连体服面料的化学品渗透突破时间的具体信息请查阅 www.safespec.dupont.cn 或杜邦™ SafeSPEC™ 微信小程序。

* 资讯来源： <https://www.osha.gov/laws-regs/regulations/standardnumber/1910/1910.120AppB>, <https://www.epa.gov/emergency-response/personal-protective-equipment>

** 资讯来源：GB24539 2021《防护服装 化学防护服》

*** Tychem® 2000 SFR 提供二级阻燃性 (FR)，必须穿在初级阻燃服装外面（例如 Nomex®）。Tychem® 6000 FR 提供初级阻燃防护。

©2025 杜邦公司版权所有。杜邦™、杜邦椭圆形标志以及所有标注有™、SM 或 ® 的商标和服务标识均为杜邦公司的关联公司所有（除非另外注明）。