



型号 IC105S WH CS

# Tyvek® IsoClean®

杜邦™ Tyvek® IsoClean® 带帽连体服，附有防滑鞋套，型号为IC105S WH CS。经清洁处理和伽玛灭菌。内包边缝合。手腕、脚踝和面部弹性收口。带拇指环。拉链。无菌折叠。白色。

| 名称    | 描述  |
|-------|---|
| 完整部件号 | IC105SWHxx0025yy (xx=size;yy=option code) |
| 面料或材料 | Tyvek® IsoClean®                          |
| 设计    | 附鞋套带帽连体服                                  |
| 接缝    | 包边缝                                       |
| 彩色    | 白色  |
| 尺寸    | MD,LG,XL,2X,3X                            |
| 数量/箱  | 每箱25件，独立包装。带2个聚乙烯衬层。纸板箱。                  |
| 选项代码  | CS  |

## 特点和产品详情

Tyvek® IsoClean® 提供一种防护性、耐用性与舒适性的理想平衡。由使用专利闪蒸纺丝工艺的高密度聚乙烯制成。Tyvek® IsoClean® 为液体飞溅、微生物气溶胶和化学气溶胶提供可靠防护。Tyvek® IsoClean® 也具有透气性与极低的掉毛率。

- 经过清洁处理的防护服，在杜邦系列产品中具有最低的掉屑率
- 具有多重互锁线的车缝方法，形成高强度的缝合线，耐撕裂
- 面部、手腕处和脚踝处均弹性收口，以便合身
- 连帽，面部带有弹性收口
- 弹性拇指环，防止袖子滑脱
- 前部拉链进入，易于穿脱
- 服装已灭菌, 带无菌证书，可全程跟踪
- 附有PVC底的靴子，提供更好的防滑性和耐用性

可用选项

| 选项代<br>码 | 描<br>述 | 尺<br>寸         | 部<br>件<br>号 |
|----------|--------|----------------|-------------|
| CS       | CS     | MD,LG,XL,2X,3X |             |

## 完成尺寸

| 尺寸 | 袖长     | 胸宽     | 内接缝    | 适合胸部            | 适合身高        | 男鞋 | 女鞋 |
|----|--------|--------|--------|-----------------|-------------|----|----|
| MD | 33 1/4 | 24 1/4 | 28     | 35 1/4 - 38 3/4 | 5'3" - 5'7" | 7  | 9  |
| LG | 35     | 25 3/4 | 29     | 38 1/4 - 41 3/4 | 5'3" - 5'7" | 11 | 13 |
| XL | 36 1/2 | 27 1/4 | 29 1/2 | 41 1/4 - 44 3/4 | 5'5" - 5'9" | 15 | 17 |
| 2X | 38 1/4 | 28 3/4 | 30 1/2 | 44 1/4 - 47 3/4 | 5'8" - 6'2" | 15 | 17 |
| 3X | 38 1/2 | 30 1/4 | 31 1/2 | 47 1/4 - 50 3/4 | 6'0" - 6'4" | 15 | 17 |

## 需要的附加装备

- 本防护服仅提供身体局部防护，可以根据危害评估额外佩戴其他耐化学品的个人防护装备（PPE）。
- 根据危害评估，穿戴其他合适的个人防护设备（PPE），包括但不限于呼吸器、眼部、头部、手部、足部防护设备等。
- 请阅读、理解并遵守使用指南。

## 物理性能



与杜邦防化服面料机械性能相关的数据。若适用，选定服装的物理性能将根据测试方法和相关欧洲标准列出。抗磨损、抗挠裂、抗拉伸和抗穿刺等物理性能有助于进行防护性能评估。

| 属性                    | 测试方法        | 典型结果                    | EN                      |
|-----------------------|-------------|-------------------------|-------------------------|
| 克重                    | ASTM D3776  | 1.33 oz/yd <sup>2</sup> | 0.06 oz/yd <sup>2</sup> |
| 拉伸强度-抓样(纬向)           | ASTM D5034  | 20 lbf                  | 3 lbf                   |
| 拉伸强度-抓样(经向)           | ASTM D5034  | 14 lbf                  | 2 lbf                   |
| 服装可燃性                 | 16 CFR 1610 | Class 1                 |                         |
| 表面电阻率 (25°C / 55% RH) | ASTM D257   | 1012 ohms/square        |                         |
| 静水压测试                 | AATCC 127   | 74 cm H <sub>2</sub> O  | 10 cm H <sub>2</sub> O  |
| 顶破强度- Mullen          | ASTM D774   | 44 psi                  | 7 psi                   |

1 按 EN 14325 2 按照 EN 14126 3 按照 EN 1073-2 4 按照 EN 14116 12 根据 EN 11612 5 前Tyvek® / 后 6 基于 ASTM D-572 的测试 7 查看“使用说明”了解更多信息、限制和警告 > 大于 < 小于 N/A 不适用 STD DEV 标准偏差

## 警告

- 本文中提供的信息与在其发布之日杜邦发布的关于该主题的信息一致。因为增加了新的知识和经验，该信息可能需要修订。所提供的数据在正常的产品特性范围内，并且仅与指定的特定材料有关；除非另有明确说明，否则这些数据可能并不适用于与任何其他材料或添加剂一同使用或在任何工艺中使用的此类材料。所提供的数据不得用于确定规格界限或单独用作设计的基础；不得用于替代您可能需要进行的任何用来确定某种特殊材料是否符合您的特定用途的测试。杜邦无法预测所有的实际最终使用条件，因此对于任何使用该信息的情况，杜邦不作任何保证且不承担任何责任。本出版物中的任何内容不得视为享有任何专利权的运营许可或侵犯任何专利权的建议。